

A fogyasztási végpontra szerelhető szűrők

Élelmiszeripari szűrők

A SPECTRUM NSF minősítésű élelmiszeripari patronok olyan kivitelűek, hogy az Everpure prémiumszűrői helyett is alkalmazhatóak a jó minőségű ivóvizet igénylő élelmiszeripari kereskedelemben.

A standard 10" és a nagyobb kapacitású 14" hosszúságú patronokat gyártja, a SPECTRUM, ezek minden élelmiszeripari igényt kielégítenek

Az AOW2 és a hosszabb AOW4 patronot, élelmiszeripari minőségű polypropylenből gyártják amely mind a meleg, mind a hidegvizes alkalmazásokban használható. Ilyenek a kávégépek és a vízhűtők, melyeknél a jó minőségén kívül a gépek védelmét is biztosítják a patronok.



Költség kímélő, NSF minősítésű szűrő patron

38°C

0.5

8.5 bar

3/8"

Fő termék jellemzők

- Klór, íz, szag csökkentés**
A kiváló minőségű víz előállítása érdekében az aktív szén csökkenti a klórt, a víz ízét és a szagát, valamint az egyéb szennyező anyagokat, amelyek befolyásolhatják a víz minőségét és károsíthatják a berendezéseket
- LA lerakódások és a kioldódás megelőzése**
Az AOW2 és AOW4 megvédi és meghosszabbítja a berendezések élettartamát azáltal, hogy megakadályozza a mészkő képződését, csökkenti a szervizköltségeket, a gép állásidejét és megtakarítja az energiaköltségeket
- 0.5µ részecskék és a sub-micronos zavarosság csökkentése**
A szennyeződések rongálják az elosztóvezetéseket, a szelepeket és más alkatrészeket, és befolyásolják a vízminőséget. A SPECTRUM sorozat a 0,5 mikronnál nagyobb szennyeződések eltávolítja.
- Ólom eltávolítás**
A szűrők 10 ppb alá csökkentik az ivóvíz ólomtartalmát.
- Ciszta csökkentés**
A 0,5 µm-es szubmikronos szűrésnek köszönhetően csökkenti a súlyos egészségügyi kockázatot jelentő szennyező anyagokat, például a Cryptosporidium és a Giardia cisztákat, valamint más szennyező anyagokat, például azbesztrostokat
- Bakteriológiai kontroll**
Mivel az AOW2 és az AOW4 élettartama alatt alkalmas a lehetséges mikrobiális növekedés megakadályozására, mindkettő aktív bakteriológiai kontrollt használ, így gátolja a mikrobiális növekedést.
- Élettartam, patron csere**
A patron cseréje 6 hónap elteltével szükséges, vagy amikor a nyomás 10 psi alá csökken. A patron csere egy egyszerű, gyors és tiszta folyamat, egy negyed fordulattal a patron eltávolítható a szűrő fejből fejből, és mivel egyetlen belső szűrő alkatrészt sem kell érinteni, nem lehet keresztaszennyezés sem.

Termék kód	Méret (mm)	Kapacitás (l)	Áramlás (l/perc)
AOW2	216 x 89	3,800	1.9
AOW4*	321 x 89	7,600	1.9
ACH-FH1-3/8	86x 71	-	-

*A Jó Ivóvíz Kft nem forgalmazza!

Magyarországon forgalmazza:
Jó Ivóvíz Kft. 2038 Sósokút
Dózsa Gy. út 5/A